

高画素単板CMOSカメラ カメラリンク



側面

背面

500万画素 KP-FM(R)530WCL

1200万画素 KP-FM(R)1230WCL

特長

- **高解像度・高フレームレート**
- **グローバルシャッター**
動きの速い被写体でもブレの少ない鮮明な画像が得られます
- **フレームオンデマンド**
トリガ信号の入力により、任意のタイミングで画像を取り込むことができます
- **フレームレートの切り換え**
カメラリンク出カタップおよびカメラリンククロック周波数の設定により、フレームレートの切り換えが可能
- **電源供給自動切り換え**
フレームグラバードからカメラリンクケーブルを通しての電源供給が可能、DCIN/SYNCコネクタからの電源供給も可能

■ 主な仕様・性能

ラインナップ	500万画素タイプ	1200万画素タイプ
型式	白黒：KP-FM530WCL カラー：KP-FMR530WCL	白黒：KP-FM1230WCL カラー：KP-FMR1230WCL
撮像素子	グローバルシャッター2/3型CMOS(ソニー製) 白黒/カラー	グローバルシャッター1.1型CMOS(ソニー製) 白黒/カラー
画素数	2448(H)×2048(V)	4096(H)×3000(V)
フレームレート	最大163.4fps	最大67.1fps
画素サイズ	3.45μm×3.45μm	
レンズマウント	Cマウント	
主な機能	トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター	
電源電圧・消費電流	DC12V±1V・約270mA	DC12V±1V・約300mA
外形寸法	44(W)×44(H)×41(D)mm(突起部除く)	
質量	約125g(レンズ含まず)	

※本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規則をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、不明な場合には弊社担当営業にお問合わせください
※本カタログの内容は、開発製品の参考仕様につき、改良などの理由により予告なく変更することがあります

 株式会社 日立国際電気

<https://www.hitachi-kokusai.co.jp/>

本社 〒105-8039 東京都港区西新橋2-15-12(日立愛宕別館6F)

東京事業所 〒187-8511 東京都小平市御幸町32

パートナーソリューション営業部

TEL (050) 3383-3540 FAX (03) 3503-0051

取扱店 お求めは信用とアフターサービスの ……