

MS-400U3R130C 13M PIXEL USB3.0 カラーBOXカメラ

CSマウント！



特徴

- 1/3.2インチ型 画素数1300万画素
- 13M(4208×3160)、8M(3264×2448)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、VGA(640×480)
- 各解像度にてフル画面表示
- 45(H) x 45(W) x 44.2 (D)mm 130g と小型軽量タイプ
- CSマウント
- 13fps～30fps
- USB画像出力はUSBビデオクラス1.1対応のためデバイスドライバ不要
- USBバスパワーに対応のため、外部電源を使用せずにUSBケーブルで動作可能
- ホスト側のコントロールソフトウェアからモード設定の変更が可能

1/3.2" Type

13M PIXEL
(4208×3160)

USB3.0

ローリング
シャッター各解像度
フルサイズ
表示

13～30fps

AWB


AGC

CSマウント

USB
(+5V)45(H) x
45(W) x
44.2 (D)mm

約130g

形式



マイクロUSBコネクタ

U3CL3M (USB3.0ケーブル)



CH40 (f=4mm)



CH40 (f=6mm)



CH80 (f=8.0mm)



CH120 (f=12.0mm)



CH160 (f=16.0mm)



CH250 (f=25.0mm)



C40 (C-CS変換アダプター)



*)レンズ、C-CS変換アダプター、USBケーブルは別売です

レンズ

C-CS

USBケーブル

MS - 400U3R130C



CH40(f=4mm)

C40

U3CL3M

CH60(f=6.0mm)

CH80(f=8.0mm)

CH120(f=12mm)






CH160(f=16mm)

CH250(f=25mm)

仕様

項 目	仕 様
型式	MS-400U3R130C
画像サイズ	1/3.2インチ カラー CMOSセンサー
映像出力画素数	4208(H) × 3120(V)
ユニットセルサイズ	1.1 μ m(H) × 1.1 μ m(V)、正画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
フレームレート	11fps～30fps
出力 I/F	USB3.0(super Speed)
最低被写体照度	0.5Lux(F2.0)
ダイナミックレンジ	69dB
S/N比	37dB
映像出力フォーマット	MJPEG 4208×3120/11fps, 3264×2448/15.5fps, 2048×1536/30fps, 1600×1200fps, 640×480fps
自動制御機能	AWB,AGC,AE
シャッター	ローリングシャッター
レンズマウント	CSマウント
電源電圧	USBバスパワー(+5V)
消費電力	2W
外形寸法	45(H) x 45(W) x 44.2 (D)mm
重量	130g
動作温度	-10℃～+50℃
動作湿度	20～80% (非結露)

外形



MOSWELL

<https://www.moswell.co.jp>
E-mail: sales@moswell.co.jp

株式会社モスウェル
〒220-0043 横浜市西区御所山町7-15

TEL 045-334-7462 (営業直通)
FAX 045-334-7463

販売店