



自社開発のケーブル&コネクタにて
リターンロスを最小限に抑えます。

マシンビジョン CoaXPress用ケーブル[固定配線用]

放送業界実績多数

長距離伝送可能



■接続ケーブル一覧

JIIA電気適合試験合格・認定品です。詳しくはJIIA HPを参照ください。→ <http://jiiia.org/cxp/>

接続ケーブル 型名 ※1	長さ	同軸ケーブル		UL規格	推奨ケーブル最大長 ※3		接続ケーブル 型名 ※1	長さ	同軸ケーブル		UL規格	推奨ケーブル最大長 ※3	
		色	外径		CXP-6	CXP-12			色	外径		CXP-6	CXP-12
DN2.5HDC □□□	0.5m* 1.0m* 1.5m* 2.0m* 3.0m* 5.0m* 10.0m*	黒 赤 黄 緑 青 灰 白	4.2 mm	CMR	20 m	—	D4.5HDC □□□E	3.0m 5.0m 10.0m 15.0m* 20.0m	黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白	7.0 mm	CMR	34 m	26 m
コネクタ 同軸ケーブル コネクタ DIN L-2.5CHD DIN	*と黒以外は受注生産品						コネクタ 同軸ケーブル コネクタ BNC L-4.5CHD BNC	*と黒以外は受注生産品					
D2.5HDC □□□E-D ※4	0.5m 1.0m 1.5m 2.0m 3.0m* 5.0m 10.0m*	黒 赤 黄 緑 青 灰 白	4.2 mm	CMR	20 m	—	DM4.5HDC □□□-SB	3.0m 5.0m 10.0m 15.0m 20.0m	黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白	7.0 mm	CMR	—	26 m
コネクタ 同軸ケーブル コネクタ BNC L-2.5CHD DIN	*と黒以外は受注生産品						コネクタ 同軸ケーブル コネクタ Micro BNC L-4.5CHD Micro BNC	全て受注生産品					
D2.5HDC □□□E	0.5m 1.0m 1.5m 2.0m 3.0m 5.0m 10.0m	黒 赤 黄 緑 青 灰 白	4.2 mm	CMR	20 m	16 m	D3.3UHDC □□□E	0.5m 1.0m 1.5m 2.0m 3.0m 5.0m 10.0m	黒 茶 緑 紫	5.5 mm	CMR	27 m	19 m
コネクタ 同軸ケーブル コネクタ BNC L-2.5CHD BNC	黒以外は受注生産品						コネクタ 同軸ケーブル コネクタ BNC L-3.3CUHD BNC	黒以外は受注生産品					
DM2.5HDC □□□EA-BP	0.5m 1.0m 1.5m 2.0m 3.0m	黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白 桃	4.2 mm	CMR	—	16 m	DM3.3UHDC □□□A	3.0m 5.0m	黒 茶 緑 紫	5.5 mm	CMR	—	19 m
コネクタ 同軸ケーブル コネクタ Micro BNC L-2.5CHD BNC	黒以外は受注生産品						コネクタ 同軸ケーブル コネクタ Micro BNC L-3.3CUHD Micro BNC	全て受注生産品					
DM2.5HDC □□□A	0.5m 1.0m 1.5m 2.0m 3.0m	黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白 桃	4.2 mm	CMR	—	16 m	D5.5UHDC □□□E	1.0m 3.0m 5.0m 10.0m 20.0m 30.0m	黒 茶 緑 紫	7.7 mm	CMR	47 m	35 m
コネクタ 同軸ケーブル コネクタ Micro BNC L-2.5CHD Micro BNC	全て受注生産品						コネクタ 同軸ケーブル コネクタ BNC L-5.5CUHD BNC	黒以外は受注生産品					
DN4.5HDC □□□	3.0m 5.0m 10.0m 15.0m 20.0m	黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白	7.0 mm	CMR	34 m	—	DM5.5UHDC □□□-SB	1.0m 3.0m 5.0m 10.0m 20.0m 30.0m	黒 茶 緑 紫	7.7 mm	CMR	—	35 m
コネクタ 同軸ケーブル コネクタ DIN L-4.5CHD DIN	全て受注生産品						コネクタ 同軸ケーブル コネクタ Micro BNC L-5.5CUHD Micro BNC	全て受注生産品					
D4.5HDC □□□E-D ※4	3.0m 5.0m 10.0m 15.0m 20.0m	黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白	7.0 mm	CMR	34 m	—	D8UHDC □□□-SB	1.0m 3.0m 5.0m 10.0m 20.0m 30.0m 50.0m	黒 茶 緑 紫	11.1 mm	CMR	60 m	50 m
コネクタ 同軸ケーブル コネクタ BNC L-4.5CHD DIN	全て受注生産品						コネクタ 同軸ケーブル コネクタ BNC L-8CUHD BNC	全て受注生産品					

※1 型名のみかた

表記	長さ	表記	長さ	表記	長さ
005	0.5m	02	2.0m	10	10.0m
01	1.0m	03	3.0m		
015	1.5m	05	5.0m		

※2 コネクタは全てストレート形状となります。
 ※3 推奨ケーブル最大長はJIIA電気適合試験で合格したケーブル長に対し、15%のマージンをとった値を記載しています。
 ※4 DIN-BNCおよびMicroBNC-BNCの組合せでのJIIA電気適合試験は実施されておりません。

■コネクタ一覧(リセプタクル・中継/変換アダプタ)

分類	型名	形状	対応信号	仕様	
基板取付型リセプタクル	BNC	BCJ-BPLHK		CXP-12	Lアングル ねじ前止めタイプ
		BCJ-BPCK		CXP-12	ストレート ねじ前止めタイプ
	DIN	DCJ-LR		CXP-6	Lアングル
	マイクロBNC	HBCJ-LRK		CXP-12	Lアングル
		HBCJ-FPCK	開発中 	CXP-12	ストレート
中継アダプタ	BNC	BCJ-JK		CXP-12	BNC(メス) - BNC(メス)
		BCJ-JRK		CXP-12	BNC(メス) - BNC(メス) パネル取付タイプ
		BCJ-JRUK		CXP-12	BNC(メス) - BNC(メス) パネル取付フランジ付(XLR-F77)
		BCJ-JRUDK		CXP-12	BNC(メス) - BNC(メス) パネル取付フランジ付 (ノットリックDシリーズ)
	DIN	DCJ-JR		CXP-6	DIN(メス) - DIN(メス) パネル取付可
	マイクロBNC	HBCJ-JRK		CXP-12	マイクロBNC(メス) - マイクロBNC(メス) パネル取付可
変換アダプタ	BCJ-HBCJK		CXP-12	BNC(メス) - マイクロBNC(メス) パネル取付可	
	BCJ-DCJ		CXP-6	BNC(メス) - DIN(メス) パネル取付可	
	BCE-DCJ		CXP-6	BNC(オス) - DIN(メス)	

