

# 防水・人検知・警報カメラ

参考出品



フォークリフト後退時の人検知警報に最適

最新のAI人認識技術を搭載  
検知速度 1秒間に10回以上  
検知時の静止画像を自動保存

## カメラ仕様

防水、赤外照明付(自動点灯)  
画素数 30万画素(データ処理上)  
接続 USBケーブル 5メートル  
取付 マグネット、カメラ三脚ネジ ※



## コントローラ仕様

非防水 ※  
電源 DC5V ※  
消費電力 15W  
警報 ブザー LED ※  
※オプションで仕様変更可





人検知時の画像（外部モニターはオプション）

## 標準仕様

名称	寸法(mm)	重量(gf)	その他
カメラ	W94×D85×H100	250	ケーブル除く
コントローラ	W65×D90×H65	290	非防水
検出距離	5メートル(変更可)		
電源	標準 DC5V (DC12/24V、AC100V用コンバータ追加可)		
Wi-Fi	標準搭載 Wi-Fi 経由で検知時の静止画像読み出し可		

## 注記

名称	注記
使用環境	-15℃ ~ +55℃ ただし結露発生時は使用不可
安全性	本製本は安全確保の補助装置であり、事故防止を保障するものではありません

## オプション

外部モニター	7インチディスプレイ(別途選択可)
警報装置	ブザー付きパトライト その他応談
コントローラ防水仕様	別途応談
アラーム検知通報	Wi-Fi によるホストPCへのアラーム・検出画像出力
設置方法の変更	別途応談